



Orthomat® Diamond

Alfombra antifatiga con estampado diamantado para entornos secos



- Alfombra antifatiga de espuma, de una sola capa y versátil.
- Aísla a los trabajadores de los fríos suelos de cemento.
- Ligera, fácil de transportar y substituir.
- Concebida para entornos secos.
- Disponible también con bordes amarillos (mayor visibilidad).
- Concebida para un uso leve o moderado.
- Estampado diamantado, estética industrial.
- Disponible en formato de alfombra o en rollo.
- Ignífuga según BS EN 13501-1.



Componentes

Numero de parte	Dimensiones	Color	Peso
DAF010001	0,6 m x 0,9 m	Negro	1,50 kg
DAF010002	0,9 m x 1,5 m	Negro	3,00 kg
DAF010003	0,9 m x 18,3 m	Negro	38,00 kg
DAF010003C	0,9 m x metro lineal	Negro	2,00 kg
DAF010005	1,2 m x 18,3 m	Negro	51,00 kg
DAF010005C	1.2 m x metro lineal	Negro	4,00 kg
DAF010701	0,6 m x 0,9 m	Negro/Amarillo	1,50 kg
DAF010702	0,9 m x 1,5 m	Negro/Amarillo	3,00 kg
DAF010703	0,9 m x 18,3 m	Negro/Amarillo	38,00 kg
DAF010703C	0,9 m x metro lineal	Negro/Amarillo	2,00 kg
DAF010705	1,2 m x 18,3 m	Negro/Amarillo	51,00 kg

Especificación técnica

Material:	PVC de celda abierta (espuma)
Acabado de la superficie:	Cuadrícula diamantada
Altura del producto:	9,5 mm
Tamaño del borde de seguridad:	100 mm
Temperatura de funcionamiento:	De 0 °C a +60 °C
Resistencia ambiental:	Indicado para zonas interiores secas
Aplicaciones típicas:	Líneas de montaje y producción, centros de embalaje, mesas de trabajo
Método de instalación:	Colocación libre
Método de limpieza:	Cepille o friegue la superficie superior
Probado al fuego:	BS EN 13501-1 Class Dfl - s1
País de origen:	China
Garantía:	1 año (uso exclusivo en zonas secas)
Adhesivo recomendado por F.Ball para una unión permanente:	F44
Adhesivo recomendado por F.Ball:	F41

Adhesivo recomendado por F.Ball F74, F81, F84
para áreas de trabajo
pesado/húmedas:

Contacte con nosotros | Visitas a su establecimiento y muestras gratuitas, póngase en contacto con nosotros hoy +49 (2161) 2945-0