



Deckplate

Alivia la fatiga en entornos con requisitos exigentes



- Reduce la fatiga de los operarios que trabajan de pie.
- Alfombra de doble capa con propiedades antidesgaste que aporta equilibrio y comodidad a los usuarios.
- La resistente superficie superior garantiza durabilidad del producto si se le da un uso razonable.
- La superficie superior autoextinguible (estándar BS EN 13501-1) es resistente a muchas sustancias químicas.
- Superficie superior autoextinguible y resistente a una gran variedad de sustancias químicas.
- Disponible también con bordes amarillos (mayor visibilidad).
- Los bordes biselados contribuyen a minimizar el riesgo de tropiezo.



Componentes

Numero de parte	Dimensiones	Color	Peso
DP010609	0,6 m x 0,9 m	Negro	3,54 kg
DP010004	0,6 m x 18,3 m	Negro	71,92 kg
DP010004C	0,6 m x metro lineal	Negro	3,93 kg
DP010915	0,9 m x 1,5 m	Negro	8,86 kg
DP010903	0,9 m x 3 m	Negro	17,71 kg
DP010906	0,9 m x 6 m	Negro	35,42 kg
DP010005	0,9 m x 18,3 m	Negro	108,00 kg
DP010005C	0,9 m x metro lineal	Negro	8,00 kg
DP010007	1,2 m x 18,3 m	Negro	166,00 kg
DP010007C	1,2 m x metro lineal	Negro	9,00 kg
SD010701	0,6 m x 0,9 m	Negro/Amarillo	4,00 kg
SD010702	0,9 m x 1,5 m	Negro/Amarillo	11,00 kg
SD010703	0,9 m x 3 m	Negro/Amarillo	22,00 kg
SD010704	0,9 m x 6 m	Negro/Amarillo	44,00 kg

Especificación técnica

Material:	Superficie superior de vinilo con espuma de refuerzo de PVC (adhesión por fusión, no encolada)
Acabado de la superficie:	Estampado diamantado
Altura del producto:	15 mm
Longitud del rollo:	18,3 m
Temperatura de funcionamiento:	De 0 °C a +60 °C
Resistencia a los químicos:	La superficie superior de PVC es parcialmente resistente a sustancias químicas y aceites
Resistencia ambiental:	Indicado para zonas interiores secas
Aplicaciones típicas:	Líneas de montaje y producción y centros de embalaje donde se realicen giros frecuentes
Método de instalación:	Colocación libre

SD010706	0,6 m x 18,3 m	Negro/Amarillo	93,00 kg
SD010706C	0,6 m x metro lineal	Negro/Amarillo	5,00 kg
SD010707	0,9 m x 18,3 m	Negro/Amarillo	114,00 kg
SD010707C	0,9 m x metro lineal	Negro/Amarillo	8,00 kg
SD010708	1,2 m x 18,3 m	Negro/Amarillo	166,00 kg
SD010708C	1,2 m x metro lineal	Negro/Amarillo	6,00 kg
DP010011C	1,5 m x metro lineal	Negro	9,70 kg
DP010011	1,5 m x 15 m	Negro	178,00 kg
SD010709C	1,5 m x metro lineal	Negro/Amarillo	9,7 kg

Método de limpieza:	Cepille o friegue la superficie superior
Probado al fuego:	BS EN 13501-1 Class Cf1 - s1
País de origen:	China
Garantía:	3 años (uso exclusivo en zonas secas)

Contacte con nosotros | Visitas a su establecimiento y muestras gratuitas, póngase en contacto con nosotros hoy +49 (2161) 2945-0