

306A - Llaves de disparo con trinquete móvil



Description:

- Precisión salida de fábrica: $\pm 2\%$ salvo: - R.306-25D - K306-600D - K306-1000D ($\pm 4\%$). - R.304DA ($\pm 6\%$).
- Resistencia del mecanismo: 50 000 ciclos (llaves hasta 200 N.m).
- Puede utilizarse con accesorios: - Fijación: 9 x 12 ó 14 x 18 mm. - Diámetro: 30 mm.
- Llaves mono sentido que pueden utilizarse para el desapriete mediante la inversión de los terminales.
- Llaves numeradas suministradas con certificado de calibrado ISO 6789.
- Composición suministrada en caja de plástico con trinquete y mango giratorio (excepto Ref R.306A25 - R.301A - K.306A600 - K.306A1000).

	Longitud [mm]	Attachement ["]	Capacidad [Nm]	Graduación [Nm]	Tipo de mango ["]	Peso [Kg]	Trinquete ["]	Contenido []
J.306A100	437.0	9 x 12	20 - 100	1.0	S.305P	1.0	J.372	Tray: PL.352A
J.306A50	357.0	9 x 12	10 - 50	1.0	S.305P	0.93	J.372	Roll: N.38A-9E
K.306A600	990.0	14 x 18	120 - 600	2.0		5.2	K.382	
R.301A	185.0	9 x 12	1 - 5	0.05		0.29	R.372	Box
R.306A25	271.0	9 x 12	5 - 25	0.1		0.45	R.372	Box
S.306A100	437.0	9 x 12	20 - 100	1.0	S.305P	1.0	S.372	
S.306A200	515.0	14 x 18	40 - 200	1.0	S.305P	1.3	S.382	
S.306A350	725.0	14 x 18	70 - 350	2.0	S.305P	1.8	S.382	