

430VRF

COMPOSICIÓN:

- Guante soporte HPPE verde, fibra de acero y fibra de vidrio sin costuras.
- Recubrimiento de poliuretano gris en palma.
- Refuerzo nitrilo negro entre pulgar e índice.
- Puño elástico.
- Galga 13.

+INFO:

- HPPE.
- Fibra sintética de gran resistencia a abrasión y tenacidad.
- Entre sus propiedades destacan el alto nivel de protección a corte y abrasión.
- Fibras de acero + Fibras de vidrio.
- Confieren al guante mayor protección a corte.
- Alcanzando en laboratorio nivel F en la prueba TDM.
- Acabado poliuretano en palma.
- Tiene una fina inyección de poliuretano en palma permite una perfecta adaptación y transpiración de la mano, proporcionando una excelente sensibilidad para la manipulación de piezas pequeñas.
- Refuerzo entre pulgar e índice.



TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

PRESENTACIÓN

1 par bolsa / 10 pares paquete / 120 pares caja

NORMATIVA



USOS

Manipulación de chapas
Trabajos con objetos afilados
Industria del vidrio
Manipulación de objetos cortantes
Mecanizado

¿NECESITAS ASESORAMIENTO?



Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

430VRF

COMPOSITION:

- Glove with green seamless HPPE, steel fibre and glass fibre liner.
- Grey polyurethane coating on palm.
- Black nitrile reinforcement between thumb and index.
- Kniwrist.

+INFO:

- HPPE.
- Synthetic fiber with high resistance to abrasion and toughness.
- Its properties include the high level of cut and abrasion protection.
- Steel fibers + Glass fibers.
- Give the glove greater cut protection.
- Reaching at lab level F in the TDM test.
- Polyurethane palm finish.
- It has a fine injection of polyurethane in palm, allows a perfect adaptation and hand transfer, providing excellent sensitivity for handling small parts.
- Reinforcement between thumb and forefinger.
- Extends the lifespan of the PPE.
- High wear and friction.



SIZES

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

STANDARDS



CAT II



4X43F



X1XXXX



STANDARD
100
2021OK1632 AITEX

USES

Manipulación de chapas
Sharp objects
Glass industry
Cutting parts
Mechanized

PRESENTATION

1 pair bag / 10 pairs packet / 120 pares box

DO YOU NEED ADVICE?



Descriptions, features, applications and photographs are provided by way of example and do not constitute a contractual commitment. The manufacturer reserves the right to include any modification it deems necessary.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Silex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

430VRF

COMPOSIÇÃO:

- Luva PEAD verde, fibra de aço e fibra de vidro.
- Revestimento em poliuretano cinzento na palma.
- Reforço nitrilo preto entre polegar e indicador.
- Punho elástico.
- Calibre 13.
- EFICAZ EM TELAS SENSÍVEIS AO TOQ



TAMANHOS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

APRESENTAÇÃO

1 par saco / 10 pares embalagem / 120 pares caixa

REGULAMENTOS



CAT II



4X43F



X1XXXX



STANDARD
100
2021OK1632 AITEX

UTILIZAÇÕES RECOMENDADAS

Manipulação de chapas metálicas
Objetos afiados
Indústria de vidro
Peças de corte
Mecanizada

PRECISA DE CONSELHOS?



As descrições, características, aplicações e fotografias são fornecidas a título de exemplo e não constituem um compromisso contratual. O fabricante reserva-se o direito de incluir qualquer modificação que considere necessária.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

430VRF

COMPOSITION:

- Gant à base de HPPE vert, fibre d'acier et fibre de verre sans coutures.
- Recouvrement en polyuréthane gris sur la paume.
- Renfort nitrile noir entre le pouce et l'index.
- Poignet élastique.

+INFO:

- HPPE.
- Fibre synthétique à haute résistance à l'abrasion et ténacité.
- Parmi ses propriétés, soulignons le haut niveau de protection contre les coupures et l'abrasion.
- Fibres d'acier + fibres de verre qui confèrent au gant une meilleure protection contre les coupures.
- Niveau F au test TDM en laboratoire.
- Finition en polyuréthane sur la paume.
- Fine injection de polyuréthane sur la paume qui permet de s'adapter parfaitement à la main en la laissant respirer, tout en offrant une excellente sensibilité pour la manipulation de petites pièces.
- Renfort entre le pouce et l'index.
- Prolonge la durée de vie utile de l'EPI.
- Indiqué pour les travaux à forte usure et friction.



TAILLES

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

RÈGLEMENT



UTILISATIONS

Manipulation de tôle
Travaux à l'aide d'objets aiguisés
Industrie du verre
Pièces coupantes
Usinages

AVEZ-VOUS BESOIN DE CONSEILS?



Les descriptions, caractéristiques, applications et photographies sont fournies à titre d'exemple et ne constituent pas un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'inclure toute modification qu'il juge nécessaire.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Silex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE
TAKE
CARE
TB
GROUP
MEMBER OF CERRA GROUP