



W2

Supra Constant Tension

Con la incorporación al tornillo de unas arandelas elásticas especiales, mantenemos los valores de rendimiento ante cualquier variación de temperatura y vibración.

Gracias a sus bordes biselados en la cinta, evitamos cualquier deterioro de la manguera y posibles riesgos personales en su montaje o manipulación.

La abrazadera de presión constante "CT" cumple con la directiva 2002/95/EC de fecha 1 de julio de 2006. Especialmente indicada para aplicaciones en motores de combustión como tractores, camiones o maquinaria pesada.

* La presión máxima de aplicación dependerá del tipo de manguera y de la geometría del racord.

Patentado mundialmente.

Supra "CT-W2"

Ø Aplicación	Referencia	r	e	a	b	Valores max.*	Valores max.*	Unidades	Unidades
mm	pulgadas	W2				Par Nm	Pres. Bar	Envase	Embalaje
25-27	1-1-1/16	03020142	M6	10	18 ⁺⁰²	19,8	4,5	45	400
27-29	1-1/16-15/32	03020150	M6	10	18 ⁺⁰²	19,8	4,5	45	200
29-31	1-5/32-1-7/32	03020169	M7	11	20 ⁺⁰³	220	8,0	42	50
31-34	17/32-1-11/32	03020177	M7	11	20 ⁺⁰³	22,0	8,0	42	50
34-37	1-11/32-1-29/64	03020185	M7	11	20 ⁺⁰³	220	8,0	40	50
37-40	1-29/64-1-9/16	03020193	M7	11	20 ⁺⁰³	22,0	8,0	40	50
40-43	1-9/16-1-11/16	03020206	M7	11	20 ⁺⁰³	22,0	8,0	38	50
43-47	1-11/16-1-27/32	03020214	M7	11	20 ⁺⁰³	22,0	10,0	38	50
47-51	1-27/32-2-1/64	03020222	M7	11	20 ⁺⁰³	22,0	10,0	36	50
51-55	2-1/64-2-11/64	03020230	M7	11	20 ⁺⁰³	22,0	10,0	36	25
55-59	2-11/64-2-21/64	03020249	M7	11	20 ⁺⁰³	22,0	10,0	34	25
59-63	2-21/64-2-31/64	03020257	M7	11	20 ⁺⁰³	22,0	10,0	34	25
63-68	2-31/64-2-11/16	03020265	M7	11	20 ⁺⁰³	22,0	10,0	34	25
68-73	2-11/16-3-7/8	03020273	M8	13	25 ⁺⁰⁴	27,5	25,0	28	25
73-79	3-7/8-3-7/64	03020281	M8	13	25 ⁺⁰⁴	27,5	25,0	28	25
79-85	3-7/64-3-11/32	03020290	M8	13	25 ⁺⁰⁴	27,5	25,0	28	25
85-91	3-11/32-3-37/64	03020302	M8	13	25 ⁺⁰⁴	27,5	25,0	20	25
91-97	3-37/64-3-13/16	03020310	M8	13	25 ⁺⁰⁴	27,5	25,0	20	25
97-104	3-13/16-4-3/32	03020329	M8	13	25 ⁺⁰⁴	27,5	25,0	20	25
104-112	4-3/32-4-3/8	03020337	M8	13	25 ⁺⁰⁴	27,5	25,0	12	25
112-121	4-3/8-4-49/64	03020345	M8	13	25 ⁺⁰⁴	27,5	25,0	12	25
121-130	4-49/64-5-1/8	03020353	M8	13	25 ⁺⁰⁴	27,5	25,0	12	25
130-140	5-1/8-5-33/64	03020361	M10	17	28 ⁺⁰⁴	31,0	50,0	9	10
140-150	5-33/64-5-29/32	03020370	M10	17	28 ⁺⁰⁴	31,0	50,0	9	10
150-162	5-29/32-6-3/8	03020388	M10	17	28 ⁺⁰⁴	31,0	50,0	9	10
162-174	6-3/8-6-7/8	03020396	M10	17	28 ⁺⁰⁴	31,0	50,0	6	10
174-187	6-7/8-7-23/64	03020409	M10	17	28 ⁺⁰⁴	31,0	50,0	6	10
187-200	7-23/64-7-7/8	03020417	M10	17	28 ⁺⁰⁴	31,0	50,0	6	10
200-213	7-7/8-8-25/64	03020425	M10	17	28 ⁺⁰⁴	31,0	50,0	3	10
213-226	8-25/64-8-57/64	03020433	M10	17	28 ⁺⁰⁴	31,0	50,0	3	10

W2 Cinta y guía cinta: Acero Inox.X8Cr17(DIN 1.4016)(AISI-430) **Tornillo:** Acero 8.8 Cincado blanco **Arandela y Casquillo:** Acero Inox. (AISI-304)

