EP-07

Aprieto MOD G y GF

COD				Kg	
20005	G 50	5 cm	4,5 cm	0,2	5
20003	G 30	8 cm	7 cm	0,7	
20010	G 100	10 cm	8,5 cm	1,0	
20015	G 150	15 cm	12,5 cm	2,5	

Fuerza Máxima Maximum pressure	
20005	3500 N
20003	8000 N
20010	11000 N
20015	20000 N

COD				Kg	
21010	GF 100	10 cm	5,5 cm	2,5	2
21015	GF 150	15 cm	7,5 cm	4,0	
21020	GF 200	20 cm	11 cm	9,0	

Fuerza Máxima Maximum pressure	40000 N

Características principales:

- Cuerpo de fundición.
- Aprieto Tipo G con rosca trapecial.
- Aprieto Tipo GF con rosca fina de gran capacidad de presión. Para trabajos pesados.

Materiales y acabados:

TODAS LAS MATERIAS PRIMAS QUE UTILIZA INDUSTRIAS PIQUERAS, S.A PROVIENEN DE PAISES DE LA UNION EUROPEA, lo que nos asegura una máxima calidad y facilita su control y seguimiento.

FUNDICION	***Nodular** (grafito esferoidal): Calidad EN-GJS-400-15 bajo norma UNE-EN 1563. *Acabados con tratamiento térmico de estabilización, granallado, fosfatado *Pintado Epoxy-Poliester por sistema electrostático de color rojo RAL3004.
TORNILLERIA	Tornillería de acero zincada en blanco exento Cr 6

- FUNDICION:
La calidad de las piezas de fundición empleadas en nuestras herramientas supera con creces todo tipo de prueba y exigencia en dureza, resistencia y elasticidad. El cuidado diseño de las piezas nos garantiza un óptimo comportamiento mecánico.

Empaquetado y etiquetado:

Etiqueta individual con código EAN- 13
La agrupación en paquetes se realiza con fleje y plástico retráctil.

Normativa aplicable:

No aplica ninguna norma de seguridad.
Industrias Piqueras trabaja bajo las normas de calidad ISO:9001 y ISO:14001.