



Productos

**Climax**

MADE IN SPAIN



GAFA  
SPECTACLE

**595**



**Aplicación  
Application**

La gafa Climax 595 ha sido diseñada para ofrecer una efectiva protección contra el riesgo de impacto de partículas de alta velocidad y baja energía y frente a la radiación solar (ámbito laboral). De esta forma la gafa es capaz de resistir el impacto pequeños proyectiles, tales como virutas de madera, metálicas y plásticas, trozos de tallos y ramas que se desprenden al utilizar maquinaria de jardinería, etc. La velocidad de los proyectiles debe ser inferior a 45 m/s. Su especial diseño limita mínimamente el ángulo de visión lateral y gracias a su neutralidad óptica y a su extremada ligereza permite un uso prolongado sin producir molestias al usuario.

Climax 595 goggles have been designed to offer effective protection against the impact of high speed and low energy particles as well as sunlight (At work). Therefore, the goggles are able to withstand the impact of small projected particles, such as wood, metal or plastic chips or filings, pieces of stalks and plant twigs produced when using gardening machinery, etc. The speed of these particles should not exceed 45 m/s. Their special design offers minimal limitation of lateral vision and their optical neutrality and extreme lightness enables them to be worn for long periods without causing discomfort.

**Montura  
Frame**

El frente, de una sola pieza, consiste en una tira de poliamida en forma de arco de color negro.  
Las patillas son tipo espátula extensibles.

The front, made in one piece, has a black arch-shaped polyamide strip.  
The sidepieces are of the extendable spatula type.

**Ocular  
Eyepiece**

Es de tipo panorámico, neutro, incoloro, con un espesor nominal que varía entre 1.6 y 2.8. Las plaquetas de apoyo nasal son fijas, conformadas como resalte del propio ocular.

It is panoramic, neutral and made of colourless polycarbonate, measuring nominally 1.6 to 2.8. The nose supports are fixed, made as an extension of the eyepiece itself.

**Marcado  
Marking**

**5**  
Protección contra el resplandor del sol  
Sun glare protection

**4.1**  
Grado de protección  
Protection degree

**2**  
Clase óptica  
Optical class

**F**  
Protección contra el riesgo de impacto de partículas de alta velocidad y baja energía.  
Protection from risk of impact by low-energy, high-velocity particles.


**Ensayos / Certificación CE  
Test / CE Certification**

**Certificación CE**  
Normas:  
EN 166:2001  
EN 172:1994 + A1:2000 + A2:2001

CE Certification  
Norms:  
EN 166:2001  
EN 172:1994 + A1:2000 + A2:2001

**Aplicación**  
 Application

La gafa Climax 595 ha sido diseñada para ofrecer una efectiva protección contra el riesgo de impacto de partículas de alta velocidad y baja energía. De esta forma la gafa es capaz de resistir el impacto pequeños proyectiles, tales como virutas de madera, metálicas y plásticas, trozos de tallos y ramas que se desprenden al utilizar maquinaria de jardinería, etc. La velocidad de los proyectiles debe ser inferior a 45 m/s. Su especial diseño limita mínimamente el ángulo de visión lateral y gracias a su neutralidad óptica y a su extremada ligereza permite un uso prolongado sin producir molestias al usuario.

Climax 595 goggles have been designed to offer effective protection against the impact of high-speed and low energy particles. Thus, these goggles can resist the impact of small projected objects such as wood, metal and plastic shavings, pieces of stalks and branches projected when using gardening machinery, etc. The speed of the particles must be less than 45 m/s. Their special design limits lateral vision as little as possible and thanks to their neutral optics and extreme lightness, they can be used for long periods without causing discomfort.

**Montura**  
 Frame

El frente, de una sola pieza, consiste en una tira de poliamida en forma de arco de color negro.  
 Las patillas son tipo espátula extensibles.

The front, made in one piece, has a black arch-shaped polyamide strip.

The sidepieces are of the extendable spatula type.

**Ocular**  
 Eyepiece

Es de tipo panorámico, neutro, incoloro, con un espesor nominal que varía entre 1.6 y 2.8. Las plaquetas de apoyo nasal son fijas, conformadas como resalte del propio ocular.

It is panoramic, neutral and made of colourless polycarbonate, measuring nominally 1.6 to 2.8. The nose supports are fixed, made as an extension of the eyepiece itself.

**Marcado**  
 Marking

**1**
**Clase óptica**  
 Optical class

**F**

**Protección contra el riesgo de impacto de partículas de alta velocidad y baja energía.**  
 Protection from risk of impact by low-energy, high-velocity particles.


**Ensayos / Certificación CE**  
 Test / CE Certification

**Certificación CE**  
 Normas:  
**EN 166: 2001**

CE Certification  
 Norms:  
**EN 166: 2001**