




**Compresor tornillo Mercury TRONIC
5.5-10-270 ES**

Código:	V77JO92N2N544
Potencia (HP):	7,5hp
Potencia (KW):	5,5kw
Caldera (Lts):	270Lts
Presion Máxima:	10 Bar
Aire Real (Lts/min):	650lts/min
Presion (PSI):	145 psi
Alimentación:	400V/TRIF/50HZ
Rosca Conexion:	1/2
Tipo Refrigerante:	R134,a
dbA:	64db(A)
Grupo:	FS14
Lubricado:	Si
Dimensiones:	1560x570x1480
Peso (Kg):	215 kg



COMPRESOR DE TORNILLO INSONORIZADO SOBRE DEPOSITO CON SECADOR.

Control electronico ETMII, indica: presion de trabajo, horas de trabajo y carga, estado carga/vacio, temperatura del aceite, sentido de rotacion. Cuadro estrella triangulo.

*4 avisos de mantenimiento.

*6 Avisos de alarma.

La correa Poly-V garantiza una larga duracion y minimo mantenimiento Ventilador centrifugo, controlado termostaticamente para una refrigeracion ideal, manteniendo un bajo nivel sonoro.

Mantenimiento facil: Los elementos internos son muy accesibles, para un rapido y facil mantenimiento ordinario.

Con secador frigorifico

Los Grupos tornillos completamente disenados y fabricados en Italia.

Asi como la valvula de aspiracion y el bloque separador con valvula de minima presion.

Motores IE3 Premium Efficiency: Los motores IE3 de alta eficacia, combinado con nuestros propios Grupos tornillo de altas prestaciones, permiten abaratar los costes relativos a la energia.

Ademas, los motores IE3 reducen las emisiones de CO2: una contribucion importante a la proteccion del medio ambiente