

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Amoladora angular

GWX 14-125
desde 159,00 EUR*

* Precio de venta recomendado sin IVA

Alto rendimiento en aplicaciones complejas de amolado y versatilidad en el uso normal en la categoría de 1400 W; con X-LOCK



Los datos más importantes

Potencia absorbida	1.400 W
Velocidad de giro en vacío	11.000 r. p. m.
Ø del disco	125 mm

Número de pedido 0 601 7B7 000

[> Más información del producto](#)

Datos técnicos

Datos técnicos

Potencia absorbida	1.400 W
Velocidad de giro en vacío	11.000 r. p. m.
Potencia útil	820 W
Empuñadura principal	Recto
Ø del disco	125 mm
Plato lijador de goma, Ø	125 mm
Cepillo de vaso, Ø	75 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	298 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	102 mm
Peso	2,3 kg
Interruptor	2 posiciones
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura)	155 x 360 x 130 mm
Tensión, eléctrica	230 V

Ruido/vibración

Amolado superficial (desbastado)

Valor de vibraciones generadas ah	8,5 m/s ²
Tolerancia K	1,5 m/s ²

Lijado con hojas lijadoras

Valor de vibraciones generadas ah	3 m/s ²
Tolerancia K	1,5 m/s ²

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Ventajas:

- Electrónica Constante para mantener una velocidad uniforme durante el funcionamiento, incluso con carga
- Rápido y cómodo cambio de accesorios gracias al sistema de clic de cambio rápido X-LOCK
- Refrigeración optimizada del motor que permite a la herramienta funcionar con grandes sobrecargas



SIASUMINISTROS.COM