

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Amoladora angular

GWX 19-125 S

desde 269,00 EUR*

* Precio de venta recomendado sin IVA

El rendimiento más potente en una amoladora angular pequeña con selección de velocidad en la categoría de 1900 W; con X-LOCK



Los datos más importantes

Potencia absorbida	1.900 W
Velocidad de giro en vacío	2.800 – 11.500 r. p. m.
Ø del disco	125 mm

Número de pedido 0 601 7C8 002

[> Más información del producto](#)

Datos técnicos

Datos técnicos

Potencia absorbida	1.900 W
Velocidad de giro en vacío	2.800 – 11.500 r. p. m.
Potencia útil	1.220 W
Ø del disco	125 mm
Plato lijador de goma, Ø	125 mm
Cepillo de vaso, Ø	75 mm
Dimensiones de herramienta (longitud)	311 mm
Dimensiones de herramienta (altura)	103 mm
Peso	2,5 kg
Interruptor	2 posiciones
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura)	160 x 395 x 135 mm
Tensión, eléctrica	230 V

Ruido/vibración

Amolado superficial (desbastado)

Valor de vibraciones generadas ah	6 m/s ²
Tolerancia K	1,5 m/s ²

Lijado con hojas lijadoras

Valor de vibraciones generadas ah	4 m/s ²
Tolerancia K	1,5 m/s ²

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Ventajas:

- Potente motor de 1900 W con Electrónica Constante y selección de velocidad para obtener resultados con la máxima eficiencia
- Rápido y cómodo cambio de accesorios gracias al sistema de clic de cambio rápido X-LOCK
- El sistema KickBack Control y la empuñadura con Vibration Control ofrecen una mayor protección al usuario



SIASUMINISTROS.COM