

H4115 AGILITY T-TOUCH

Guante de Nylon®/Elastano recubierto de nitrilo en combinación con poliuretano de base acuosa con tecnología T-Touch®.

USOS

Aplicaciones en industria general.
Automoción e industria mecánica.
Montaje y manejo de herramientas.
Manipulación de piezas pequeñas.
Inspección de calidad.
Logística y transporte.
Construcción.
Uso general.



RASGOS

Destreza y transpirabilidad.
Ligero y flexible.
Su galga 15 combinada con la Tecnología T-Touch®, proporciona una ergonomía excelente.
El acabado esponjoso de nitrilo en combinación con poliuretano de base acuosa, le confiere buena protección en aplicaciones secas, húmedas o levemente aceitosas.
Ofrece una resistencia a la abrasión excepcional.
Cartoncillo individual para punto de venta
Componentes especialmente respetuosos con el medio ambiente para su fabricación



EN388:2016



4121X

EN 388:2003



4131

AGILITY[®]
by **JUBA**



H4115 AGILITY T-TOUCH

Guante de Nylon®/Elastano recubierto de nitrilo en combinación con poliuretano de base acuosa con tecnología T-Touch®.

ESPECIFICACIONES

Tipo de guante: **Recubierto / Textil / Retail**

Recubrimientos: **Nitrilo/PU**

Entorno: **Aceitoso / Seco / Húmedo**

Marca: **Juba**

Familia: **Begreen**

Normativa: **EN 388:2016 / EN 388:2003**

Marca CE: **CE II**

Tallas: **7/S / 8/M / 9/L / 10/XL**

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Materiales	Color	Grueso	Largo	Tallas	Embalaje
Nitrilo / Poliuretano	Azulina/Negro	Galga 15	S - 22 cm M - 23 cm L - 24 cm XL - 25 cm	7/S 8/M 9/L 10/XL	10 Pares/paquete 120 Pares/caja

Ante la implantación de la nueva norma EN388:2016, JUBA garantiza que tanto las prestaciones de nuestros guantes como el proceso de fabricación de los mismos no sufrirán cambios. Recuerde que pueden recibir guantes con diferentes marcados dependiendo del número de lote, ya que ambas normativas convivirán durante un periodo de tiempo.