



Características técnicas:

Distancia entre peldaños: 28 cm

Medidas peldaños: 27x27 mm

Perfil interior: 63x27 mm

Perfil exterior: 70x31 mm



	m	m	m	cm	Kg	cm
8+8	1,22	1,91	4,01	63	12,0	122x63x21,5
10+10	1,50	2,44	5,15	63	14,2	150x63x21,5
12+12	1,78	2,94	6,25	75	17,5	178x75x21,5

Las características técnicas son indicativas y pueden cambiar sin advertencia previa.

ESCALISIMA *plus*

Escalera telescópica y multiusos con base más ancha

Es una evolución de la escalera Escalísima para cumplir las normas europeas EN131. Esta escalera es de aluminio reforzado de uso profesional intensivo. Se han reforzado los perfiles y las articulaciones, la base es más ancha y los tacos de apoyo al suelo son más inclinados para una mejor adherencia. Ensayos por Politécnico de Milán según las normas europeas EN131. Embalaje en plástico termo-retráctil.

Características generales:

- Articulaciones rápida de apertura y cierre
- Ganchos de bloqueo de acero cubiertos de nylon
- Tacos de goma estriados para los tramos internos
- Embalaje en plástico termo-retráctil.



Articulaciones de posicionamiento rápido:

- 1)Apertura y cierre de la escalera doble sin modificar la posición de la articulación
- 2)Bloqueo de la escalera utilizada como escalera doble modificando la posición de la articulación
- 3)Extensión/cierre de la escalera utilizada en apoyo a la pared modificando la posición de la articulación



Ganchos de bloqueo cubiertos de nylon con un agujerito para inspeccionar



Garantía
5 Años

ISO9000UNIEN287/1
ENISO9606/2

Hispano Industrias Svelt
Polígono Industrial de Llames, nave 42
33429 Viella | Asturias | España
Tel. 985 793 012 | Fax 985792112
ventas@svelt.es | www.svelt.es

