



Cumple con la nueva normativa europea UNIEN131 / 7 de escaleras de castillo que ofrecen una protección de 360 ° y un evolucionado sistema antivuelco con estabilizadores plegables para que se pueda trabajar pegado a una pared. **Equipada con escalones planos en rampa de subida.**

#### EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- Plataforma antideslizante de aluminio reforzado (60x53 cm) con sistema anti-apertura accidental y zócalo de 10 cm
- Los tacos de apoyo en PVC ergonómicos antideslizantes
- Peldaños antideslizantes de 80 mm con distancia entre peldaños de 26 cm
- Guarda cuerpo de 100 cm en los 4 lados
- Estabilizadores telescópicos y plegables cerrados 72 cm  
3/4 pel.: Abierto = 152 cm  
5/6 pel.: Abierto = 176 cm  
7/8 pel.: Abierto = 210 cm
- Cinta antiapertura (escalera cerrada)
- Cerrada la escalera se mantiene de pie sola (46 cm de espesor)
- Pasamanos patentado
- Ruedas de transporte diam.150 mm
- Rampa de subida de 55 cm ancho
- Bolsa portaherramientas Sveltbag
- Bisagras de acero
- Embalado en plástico termoretractilado



Peldaños de 80 mm



Ruedas diam. 150 mm



Refuerzos en los escalones

- Los estabilizadores se pueden cerrar para trabajar en espacios reducidos.
- Los pasamanos están patentados plegable con un solo gesto y le permiten plegar la escalera en un espacio mínimo.

| n. | m    | m    | m    | cm     | Kg   | m    |
|----|------|------|------|--------|------|------|
| 3  | 0,75 | 1,77 | 2,75 | 72x134 | 24,0 | 1,99 |
| 4  | 1,00 | 2,02 | 3,00 | 72x155 | 25,5 | 2,25 |
| 5  | 1,26 | 2,29 | 3,26 | 72x178 | 27,0 | 2,55 |
| 6  | 1,52 | 2,54 | 3,52 | 72x199 | 28,5 | 2,83 |
| 7  | 1,78 | 2,80 | 3,78 | 72x225 | 30,0 | 3,11 |
| 8  | 2,03 | 3,05 | 4,03 | 72x246 | 31,5 | 3,39 |

La plataforma cuenta como peldaño



Bisagras de acero