

# escalera con peldaños **FLYLIGHT** novedad 2014



**• PROTECCIÓN DE 360 °**  
**• SUBIDA CON Peldaños**

**CORREA OPTIONAL**

Cumple con la nueva normativa europea UNIEN131 / 7 de escaleras de castillo que ofrecen una protección de 360 ° y un evolucionado sistema antivuelco que se puede ajustar de acuerdo con el espacio en el que el operador debe trabajar. **Equipada con peldaños en rampa de subida.**

**DOTACIÓN STANDARD:**

- Plataforma antideslizante de aluminio reforzado (58x44 cm) con anti-apertura accidental y zócalo de 10 cm
- Los tacos de apoyo en PVC ergonómicos antideslizante
- Peldaños antideslizantes: 30 mm (profundidad) y distancia entre peldaños 30 cm
- Guarda cuerpo de 100 cm en los 4 lados
- Estabilizadores telescópicos plegables cerrados 64 cm
  - 3/4 peld.: Abiertos = 144 cm
  - 5/6 peld.: Abiertos = 168 cm
  - 7 peld.: Abiertos = 202 cm
- Cinta antiapertura (escalera cerrada)
- Cerrada la escalera se mantiene de pie sola (63 cm de espesor)
- Pasamanos orientables y desmontables
- Ruedas de transporte diam. 150 mm
- Rampa de subida de 47 cm
- Bolsa portaherramientas Sveltbag
- Bisagras de acero
- Embalada en plástico termorretráctil



Los estabilizadores son plegables para poder trabajar aunque el espacio sea reducido.



Peldaños inclinados afianzados en tres etapas para efectuar un efecto "sandwich" de gran duración. Inclinación de 30 ° con respecto al eje de los peldaños de la escalera de tal manera que quedan paralelos al suelo, el operador apoya el pie en la parte plana para aumenta la comodidad y la productividad. Articulación mejorada de acero pintado.

La plataforma cuenta como peldaño

n.	m	m	m	cm	Kg	m
3	0,72	1,75	2,72	64x118	21,0	1,87
4	1,00	2,03	3,00	64x150	22,0	2,17
5	1,28	2,31	3,28	64x172	23,0	2,47
6	1,56	2,59	3,56	64x172	24,0	2,77
7	1,84	2,87	3,84	64x172	25,0	3,07



Bisagras de acero

