

VERA

Escalera de castillo

En aluminio nervado soldado de uso profesional. La rampa de subida es muy ancha, la barandilla mide 80 cm y la plataforma en aluminio es muy grande para un trabajo cómodo y seguro.

Las barras antiapertura/anticierre involuntarios sirven también como brazos de levantamiento. Las ruedas de desplazamiento en PVC son muy robustas ($\varnothing$ 125 mm). Su estructura es muy rígida pero su desplazamiento mientras que se está trabajando es fácil.

Las barras de levantamiento se pueden desmontar de manera extremadamente rápida para cerrar o transportar la escalera.

Vera es un modelo construido según las normas europeas En131.

Embalaje en plástico termoretráctil.



Brazos de refuerzo desmontables y ruedas de desplazamiento



Plataforma en aluminio



Bandeja para útiles y paquetes



Pasamano de subida cómodo



Características técnicas

Peldaños antideslizantes en aluminio de 8 cm

Distancia entre peldaños: 25 cm

Altura barandilla: 80 cm

Bandeja para útiles: capacidad 15 Kg

Tacos y ruedas en PVC de $\varnothing$ 125 mm

Plataforma en aluminio nervado de 45 x 50 cm

Espesor de la escalera cerrada: 33 cm

n.	m	m	m	m	m	m	Kg
4	1,80	1,00	3,00	0,80	1,37	1,97	14
6	2,20	1,40	3,40	0,83	1,70	2,46	17
8	2,70	1,90	3,90	0,85	2,06	2,97	20
10	3,10	2,30	4,30	0,90	2,40	3,46	23
12	3,60	2,80	4,80	0,94	2,80	3,94	26

Las características técnicas son indicativas y pueden cambiar sin advertencia previa.



HISPANO INDUSTRIAS SVELT S.L. - POLIGONO INDUSTRIAL LLAMES PARCELA 42
C.P. 33429 VIELLA - SIERO ASTURIAS, ESPAÑA
Telefono: 0034/985.793.012 - Telefax: 0034/985.229.292 - Telefono movil: 605.260.675
E-mail: svelt@telecable.es - www.svelt.es