



**CRC PEEL OFF**  
**Barniz protector, pelable de color rojo**  
Ref.: 20240

### 1. DESCRIPCIÓN GENERAL

---

Barniz protector pelable para materiales no porosos. CRC Peel Off proporciona un recubrimiento cerrado que se puede eliminar después de dejarlo secar durante aproximadamente 15 minutos.

### 2. CARACTERÍSTICAS

---

- Fácil de eliminar después de 15 minutos.
- En trabajos de pintura, este producto puede sustituir el uso del papel y la cinta adhesiva.
- Propelente ecológico.

### 3. APLICACIONES

---

- Protección de superficies de metal y pulidas durante procesos de fabricación, ensamblaje, transporte y almacenamiento.
- Protección de herramientas y moldes mientras no se están usando.
- Protege las superficies de salpicaduras de pintura.
- Recubrimiento temporal.

### 4. INSTRUCCIONES

---

Aplicar en superficies secas y limpias.

Pulverizar el CRC Peel Off en capas continuas y uniformes para que proporcione mayor protección.

Una capa gruesa proporciona que se pueda despegar de manera más fácil.

Comprobar la compatibilidad de este producto antes de usarlo.

Agitar bien el bote antes de usar.

Después de usar, pulverizar boca abajo hasta que salga sólo gas.

*La Hoja de Seguridad e Higiene (MSDS) está disponible de acuerdo a la Regulación Europea N° 1907/2006 Art. 31 y enmiendas todos los productos de CRC.*

### 5. DATOS TÍPICOS DEL PRODUCTO (Sin propelente)

---

Apariencia	: película sólida flexible
Color	: rojo
Elasticidad	: alta elasticidad
Estabilizadores	: alta resistencia a los rayos UV y térmicos
Plastificantes	: no migran



Manufactured by :  
CRC Industries Europe BVBA  
Touwslagerstraat 1 – 9240 Zele – Belgium  
Tel (32) (0) 52/45.60.11 Fax (32) (0) 52/45.00.34  
www.crcind.com





FICHA DE DATOS TÉCNICOS  
2/2

**CRC PEEL OFF**  
**Barniz protector, pelable de color rojo**  
Ref.: 20240

Impermeabilidad	:	la capa resiste 10 días a 95% RH - 25°C
Niebla salina (ASTM B 117)	:	> 350 h
Solubilidad	:	hidrocarburos, aromáticos y cetonas

## 6. EMBALAJE

---

Aerosol:	12 x 500 ml	ref: 20240
Granel:	1 x 5 Lt	ref: 20491

Todos los datos contenidos en este documento están basados en la experiencia y en las pruebas de laboratorio. La amplia gama de equipos y condiciones ambientales, así como los factores humanos imprevistos pueden influenciar de forma más o menos apreciable en los resultados de la aplicación. Por este motivo le aconsejamos compruebe la compatibilidad del producto antes de su utilización. Esta información está basada en experiencias fiables, pero es meramente indicativa.

Posiblemente esta Ficha Técnica haya sido nuevamente revisada por motivos de legislación, disponibilidad de componentes o por adquisición de nuevas experiencias. Puede encontrar la versión más actualizada en nuestra página web: [www.crcind.com](http://www.crcind.com).

Le recomendamos se registre en nuestra página web al objeto de recibir, en el futuro, automáticamente la versión actualizada para este producto.

Versión : 20240 06 0912 02  
Fecha : 20 October 2015



Manufactured by :  
CRC Industries Europe BVBA  
Touwslagerstraat 1 – 9240 Zele – Belgium  
Tel (32) (0) 52/45.60.11 Fax (32) (0) 52/45.00.34  
[www.crcind.com](http://www.crcind.com)

